

W 9-125 Amoladora angular



Referencia: 600376000
 EAN-13: 4007430244611
 Marca: METABO

- Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta

Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente

Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø del disco: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 900 W

Potencia suministrada: 550 W

Revoluciones marcha en vacío: 10500 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 7500 /min

Par de giro: 2.5 Nm

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 193 mm

Peso sin cable: 2.1 kg

Longitud del cable: 2.5 m

Vibración

Rectificado de superficie: 6 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional

Llave de agujeros frontales

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Características

Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	550 W
Revoluciones marcha en vacío	10500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7500 /min
Par de giro	2.5 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	193 mm
Peso sin cable	2.1 kg
Longitud del cable	2.5 m
Rectificado de superficie	6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,10
Largo artículo (cm)	36.5
Ancho artículo (cm)	24
Alto artículo (cm)	11.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,79
Producto empaquetado: largo (cm)	38,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/04/2023

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600376000
-----	--------------------------------------