

## WP 850-125 Amoladora angular



Referencia: 603610000  
EAN-13: 4007430338105  
Marca: METABO

- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación

Potente motor con buena capacidad de sobrecarga

Cubierta protectora protegida contra torsión

Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Ø del disco: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 850 W

Potencia suministrada: 520 W

Revoluciones marcha en vacío: 11500 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 7000 /min

Par de giro: 2 Nm

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 177 mm

Peso sin cable: 1.8 kg

Longitud del cable: 2.5 m

#### Vibración

Rectificado de superficie: 8 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Rectificar con hoja abrasiva: 2 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional

Llave de agujeros frontales

## OTROS DATOS

Interruptor Paddle con función de hombre muerto: para una alta protección del usuario

### Características

Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	850 W
Potencia suministrada	520 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7000 /min
Par de giro	2 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	177 mm
Peso sin cable	1.8 kg
Longitud del cable	2.5 m
Rectificado de superficie	8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	34
Ancho artículo (cm)	23.5
Alto artículo (cm)	10.2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,52
Producto empaquetado: largo (cm)	37,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Cartón

### Enlaces

pdf [Hoja Datos 603610000](#)