

PE 15-20 RT Pulidora angular



4 007430 323026 >

Referencia: 615200000
EAN-13: 4007430323026
Marca: METABO

- Pulidora de potente par de giro para un rectificado de alta precisión y pulido hasta un brillo intenso de superficies barnizadas
- Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo hasta las revoluciones preseleccionadas
- Guía óptima gracias a la tapa frontal recubierta de goma y área de empuñadura delgada para trabajar sin fatiga

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Pulidora de potente par de giro para un rectificado de alta precisión y pulido hasta un brillo intenso de superficies barnizadas

Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Interruptor de aceleración con función de bloqueo hasta las revoluciones preseleccionadas

Guía óptima gracias a la tapa frontal recubierta de goma y área de empuñadura delgada para trabajar sin fatiga

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

VALORES TÉCNICOS

Características

Para platos de apoyo hasta un máx. de: 180 mm

Potencia nominal absorbida: 1500 W

Potencia suministrada: 1000 W

Revoluciones marcha en vacío: 300 - 1900 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 1720 /min

Par de giro: 18 Nm

Rosca de husillo: M 14

Peso sin cable: 2.4 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Pulir: 1.6 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional

(Suministro sin plato de apoyo adhesivo y esponja de pulir)

OTROS DATOS

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

Para platos de apoyo hasta un máx. de	180 mm
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	1000 W
Revoluciones marcha en vacío	300 - 1900 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1720 /min
Par de giro	18 Nm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.4 kg
Longitud del cable	4 m
Pulir	1.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	79 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	49
Ancho artículo (cm)	21.5
Alto artículo (cm)	11.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,01
Producto empaquetado: largo (cm)	49,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 615200000
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Winkelpolierer / Angle Polisher PE 15-20 RT