



4 007430 298867 >

## KNSE 9-150 Set Lijadora de soldaduras en ángulo

Referencia: 602265500

EAN-13: 4007430298867

Marca: METABO

- Lijadora de soldaduras en ángulo, muy plana, para tratar soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos
- Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo gracias al engranaje reductor de dos etapas
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Robusto engranaje planetario para una vida útil especialmente larga

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Lijadora de soldaduras en ángulo, muy plana, para tratar soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos  
Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo gracias al engranaje reductor de dos etapas

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Robusto engranaje planetario para una vida útil especialmente larga

Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de herramientas

Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una larga vida útil

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

#### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 950 W

Potencia suministrada: 510 W

Revoluciones marcha en vacío: 900 - 3800 /min

Diámetro de disco: 150 mm

Rosca de husillo: M 14

Peso sin cable: 2.7 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Pulir: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales  
 Llave hexagonal  
 1 disco compactos de vellón (150x6x25,4 mm; medio)  
 1 disco compacto de vellón (150x6x25,4; muy fino)  
 2 discos compactos de vellón (150x3x 25,4 mm; medios)  
 1 lima de pulir incl. 2 tiras de papel abrasivo  
 Caja de transporte de chapa de acero

#### OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil  
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

#### Características

Potencia nominal absorbida	950 W
Potencia suministrada	510 W
Revoluciones marcha en vacío	900 - 3800 /min
Diámetro de disco	150 mm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.7 kg
Longitud del cable	4 m
Pulir	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
Largo artículo (cm)	60.48
Ancho artículo (cm)	24.72
Alto artículo (cm)	7.68

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,08
Producto empaquetado: largo (cm)	24,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	71,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Caja transporte de chapa acero

## Enlaces

pdf

[Hoja Datos 602265500](#)

---