

## CS 23-355 Set Tronzadora de disco abrasivo



4 007430 278067 >

Referencia: 690855000  
EAN-13: 4007430278067  
Marca: METABO

- Transporte sencillo gracias a las asas integradas e inmovilización de transporte
- Para corriente alterna monofásica
- Para cortar de forma potente y rápida perfiles, tubos y barras de acero, hierro fundido, aluminio y otros metales NF
- Motor y engranaje apoyado en rodamiento de bolas concebido para esfuerzos máximos
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo del disco

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Transporte sencillo gracias a las asas integradas e inmovilización de transporte

Para corriente alterna monofásica

Para cortar de forma potente y rápida perfiles, tubos y barras de acero, hierro fundido, aluminio y otros metales NF

Motor y engranaje apoyado en rodamiento de bolas concebido para esfuerzos máximos

Inmovilización del husillo para un cambio sencillo del disco

Dispositivo de sujeción rápida con adaptación a inglete sin escalonamientos de -15° hasta 45°

Alta seguridad gracias a la cubierta protectora de tronzado

Depósito para llave combinada anular y de boca en la mesa de la máquina

Trabajo seguro gracias a la chapa guía de las chispas, ajustable

Límitador de profundidad de corte ajustable

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Para discos abrasivos (Ø x perforación): 355 x 25.4 mm

Par de giro: 18 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 4000 /min

Potencia nominal absorbida: 2300 W

Máx. capacidad de corte tubo redondo: 125 mm

Máx. capacidad de corte tubo rectangular: 115 x 130 mm

Dimensiones de la placa base: 468 x 282 mm

Altura de transporte: 400 mm

Peso: 16.9 kg

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

##### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Llave combinada anular y de boca

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción

10 discos de cortar "Flexiamant Super"

### Características

Para discos abrasivos (Ø x perforación)	355 x 25.4 mm
Par de giro	18 Nm
Revoluciones marcha en vacío	4000 /min
Potencia nominal absorbida	2300 W
Máx. capacidad de corte tubo redondo	125 mm
Máx. capacidad de corte tubo rectangular	115 x 130 mm
Dimensiones de la placa base	468 x 282 mm
Altura de transporte	400 mm
Peso	16.9 kg
Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,90
Largo artículo (cm)	46
Ancho artículo (cm)	31
Alto artículo (cm)	58.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,85
Producto empaquetado: largo (cm)	570,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	365,00
Producto empaquetado: alto (cm)	430,00
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/04/2023