

GEP 710 Plus Amoladora recta



4 007430 213532 >

Referencia: 600617000
EAN-13: 4007430213532
Marca: METABO

- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
- Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante

Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso

Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta

Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario

Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro

Diseño delgado para un manejo óptimo

Pinza de sujeción de precisión para una concentración exacta

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

VALORES TÉCNICOS

Características

Revoluciones marcha en vacío: 10000 - 30500 /min

Potencia nominal absorbida: 710 W

Potencia suministrada: 430 W

Revoluciones bajo carga nominal: 24000 /min

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm

Peso sin cable: 1.6 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 5.6 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Pulir superficie (hasta Ø 50 mm): 16.9 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Pinza de sujeción 6 mm
 Cubierta protectora de goma
 1 llave de boca

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
 Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Interruptor Paddle con función de hombre muerto: para una alta protección del usuario

Características

Revoluciones marcha en vacío	10000 - 30500 /min
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones bajo carga nominal	24000 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso sin cable	1.6 kg
Longitud del cable	4 m
Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	5.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	16.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	35
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	7.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,51
Producto empaquetado: largo (cm)	47,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 600617000](#)
