

## KS 66 FS Sierra circular manual



4 061792 007475 >

Referencia: 601066000  
EAN-13: 4061792007475  
Marca: METABO

- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes

Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)

Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Indicador de corte bien visible para serrar según trazado

Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo

Carril guía suministrable como accesorio

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Potencia nominal absorbida: 1500 W

Potencia suministrada: 840 W

Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm

Profundidad máx. de corte en 45°: 47 mm

Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm

Ø de la hoja de sierra x perforación: 190 x 30 mm

Radio de giro de/hasta: ? 0 / + 47 °

Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 3800 /min

Velocidad máx. de corte: 50 m/s

Peso sin cable: 4.9 kg

Longitud del cable: 4 m

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)

Tope paralelo

Llave hexagonal

## OTROS DATOS

Carriles guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carriles guía FS de Metabo

Carriles de corte KFS: cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo

## Características

Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	840 W
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	47 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm
Radio de giro de/hasta	? 0 / + 47 °
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	3800 /min
Velocidad máx. de corte	50 m/s
Peso sin cable	4.9 kg
Longitud del cable	4 m
Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,90
Largo artículo (cm)	38
Ancho artículo (cm)	26.6
Alto artículo (cm)	29.6

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,40
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601066000</a>
video	<a href="#">Metabo KS 66 FS Circular Saw</a>