

## KS 55 FS Sierra circular manual



4 007430 230430 >

Referencia: 600955000  
EAN-13: 4007430230430  
Marca: METABO

- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes

Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Indicador de corte bien visible para serrar según trazado

Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carril guía

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Potencia nominal absorbida: 1200 W

Potencia suministrada: 670 W

Profundidad máx. de corte en 90°: 55 mm

Profundidad máx. de corte en 45°: 39 mm

Máx. profundidad de corte con carril guía: 50 mm

Ø de la hoja de sierra x perforación: 160 x 20 mm

Radio de giro de/hasta: ? 0 / + 47 °

Revoluciones marcha en vacío: 5600 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 4400 /min

Velocidad máx. de corte: 47 m/s

Par de giro: 5 Nm

Peso sin cable: 4 kg

Longitud del cable: 4 m

##### Vibración

Serrar placas de virutas: 3.4 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)

Tope paralelo  
 Pieza de conexión de aspiración  
 Llave hexagonal

## OTROS DATOS

Carriles guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carriles guía FS de Metabo

## Características

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	670 W
Profundidad máx. de corte en 90°	55 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	39 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	50 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	160 x 20 mm
Radio de giro de/hasta	? 0 / + 47 °
Revoluciones marcha en vacío	5600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4400 /min
Velocidad máx. de corte	47 m/s
Par de giro	5 Nm
Peso sin cable	4 kg
Longitud del cable	4 m
Serrar placas de virutas	3.4 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Largo artículo (cm)	37.7
Ancho artículo (cm)	24.2
Alto artículo (cm)	23.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,63
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	26,50
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf [Hoja Datos 600955000](#)