

STE 140 Sierra de calar



4 007430 212207 >

Referencia: 601401500
EAN-13: 4007430212207
Marca: METABO

- Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
- Extremadamente cómoda gracias al tamaño pequeño de la empuñadura y la superficie Softgrip
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm

Extremadamente cómoda gracias al tamaño pequeño de la empuñadura y la superficie Softgrip

Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra

Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática

La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 750 W

Potencia suministrada: 420 W

Profundidad de corte en madera: 140 mm

Profundidad de corte en metal NF: 35 mm

Profundidad de corte en chapa de acero: 10 mm

Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °

Niveles de carrera pendular: 4

Número de carreras marcha en vacío: 1000 - 3100 /min

Carrera de la hoja de sierra: 26 mm

Peso sin cable: 2.5 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Serrar madera: 13.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar metal: 10 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquillas de aspiración
 Cristal protector
 Placa protectora plástico
 Plaquetas protectoras contra el arranque de virutas
 Llave hexagonal
 metaBOX 145

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
 Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Características

Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	420 W
Profundidad de corte en madera	140 mm
Profundidad de corte en metal NF	35 mm
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3100 /min
Carrera de la hoja de sierra	26 mm
Peso sin cable	2.5 kg
Longitud del cable	4 m
Serrar madera	13.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar metal	10 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
Largo artículo (cm)	27.8
Ancho artículo (cm)	8
Alto artículo (cm)	19.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,73
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025