

## STEB 65 Quick Sierra de calar



Referencia: 601030500  
EAN-13: 4007430289056  
Marca: METABO

- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
- Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte

4 007430 289056 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta  
Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante  
Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material  
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales  
Función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Potencia nominal absorbida: 450 W  
Potencia suministrada: 230 W  
Profundidad de corte en madera: 65 mm  
Profundidad de corte en metal NF: 18 mm  
Profundidad de corte en chapa de acero: 6 mm  
Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °  
Niveles de carrera pendular: 4  
Número de carreras marcha en vacío: 600 - 3000 /min  
Carrera de la hoja de sierra: 18 mm  
Peso sin cable: 1.9 kg  
Longitud del cable: 2.5 m

##### Vibración

Serrar madera: 11 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 3 m/s<sup>2</sup>  
Serrar metal: 8 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 3 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cristal protector  
Hoja de sierra de calar madera  
Hoja de sierra de calar metal  
Llave hexagonal  
Maletines profesionales

## OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura  
 Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.

## Características

Potencia nominal absorbida	450 W
Potencia suministrada	230 W
Profundidad de corte en madera	65 mm
Profundidad de corte en metal NF	18 mm
Profundidad de corte en chapa de acero	6 mm
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	600 - 3000 /min
Carrera de la hoja de sierra	18 mm
Peso sin cable	1.9 kg
Longitud del cable	2.5 m
Serrar madera	11 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	3 m/s <sup>2</sup>
Serrar metal	8 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,90
Largo artículo (cm)	21.2
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	19.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,56
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00
Presentación	Maletín profesional

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601030500</a>
-----	--------------------------------------