

SSEP 1400 MVT Sierra de sable

Referencia: 606178500
 EAN-13: 4007430292995
 Marca: METABO



- Potente motor de 1400 vatios con estabilización de número de carreras para las aplicaciones más duras
- Carrera pendular de 3 niveles conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.
- VibraTech (MVT) de Metabo: equilibrio estático integrado para reducir las vibraciones
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente motor de 1400 vatios con estabilización de número de carreras para las aplicaciones más duras
 Carrera pendular de 3 niveles conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.
 VibraTech (MVT) de Metabo: equilibrio estático integrado para reducir las vibraciones
 Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
 Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
 Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
 Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
 Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
 Máximo control gracias al interruptor de aceleración con función de bloqueo y rueda de ajuste para la preselección del número de carreras.
 Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
 Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras
 Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 1400 W
 Potencia suministrada: 600 W
 Número de carreras marcha en vacío: 0 - 2800 /min
 Carrera de la hoja de sierra: 32 mm
 Niveles de carrera pendular: 3
 Peso sin cable: 4.6 kg
 Longitud del cable: 4 m

Vibración

Serrar placas de virutas: 12.9 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra madera
Hoja de sierra metal
Maletín profesional

OTROS DATOS

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Características

Potencia nominal absorbida	1400 W
Potencia suministrada	600 W
Número de carreras marcha en vacío	0 - 2800 /min
Carrera de la hoja de sierra	32 mm
Niveles de carrera pendular	3
Peso sin cable	4.6 kg
Longitud del cable	4 m
Serrar placas de virutas	12.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,60
Largo artículo (cm)	52.9
Ancho artículo (cm)	9.5
Alto artículo (cm)	16.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,01
Producto empaquetado: largo (cm)	66,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00
Presentación	Maletín profesional

Enlaces

pdf [Hoja Datos 606178500](#)