

HO 26-82 Cepillo



Referencia: 602682000
EAN-13: 4007430321435
Marca: METABO

- Cepilladora universal ligera, manejable para cepillar, ranurar y biselar
- Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo
- Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de aluminio con ranura en V para un biselado fácil
- Tope paralelo para una guía exacta de la cepilladora
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

4  007430 321435 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Cepilladora universal ligera, manejable para cepillar, ranurar y biselar
Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo
Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de aluminio con ranura en V para un biselado fácil
Tope paralelo para una guía exacta de la cepilladora
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
Adaptador para la expulsión de virutas acodado para eliminar las virutas del cepillado
Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
Estribo en la base de la cepilladora para depositar la máquina y proteger la pieza de trabajo
Cambio sencillo de las robustas cuchillas reversibles de metal duro

VALORES TÉCNICOS

Características

Ancho del cepillo: 82 mm
Profundidad de cepillado ajustable: 0 - 2.6 mm
Mayor profundidad de rebaje: 9 mm
Revoluciones marcha en vacío: 17000 /min
Potencia nominal absorbida: 620 W
Potencia suministrada: 360 W
Revoluciones bajo carga nominal: 11200 /min
Longitud de la base del cepillo: 295 mm
Peso sin cable: 2.7 kg
Longitud del cable: 4 m

Vibración

Cepillar madera blanda: 1.7 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

1 juego de cuchillas de cepillo reversibles
Tope paralelo

Calibre ajustador
 Pieza de conexión de aspiración
 Adaptador para la expulsión de virutas
 Bolsas textiles de polvo
 Llave hexagonal

Características

Ancho del cepillo	82 mm
Profundidad de cepillado ajustable	0 - 2.6 mm
Mayor profundidad de rebaje	9 mm
Revoluciones marcha en vacío	17000 /min
Potencia nominal absorbida	620 W
Potencia suministrada	360 W
Revoluciones bajo carga nominal	11200 /min
Longitud de la base del cepillo	295 mm
Peso sin cable	2.7 kg
Longitud del cable	4 m
Cepillar madera blanda	1.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
Largo artículo (cm)	29.5
Ancho artículo (cm)	18
Alto artículo (cm)	17

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602682000
-----	--------------------------------------