

MT 400 Quick Set Multi-herramienta



4 007430 317315 >

Referencia: 601406500
EAN-13: 4007430317315
Marca: METABO

- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Potente y rápida por la combinación de un ángulo de oscilación grande de 3,2° y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga.
- LED doble, luz extra clara, para una buena visión en el área de trabajo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales

Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios

Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios

Potente y rápida por la combinación de un ángulo de oscilación grande de 3,2° y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga.

LED doble, luz extra clara, para una buena visión en el área de trabajo

Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Número de oscilaciones marcha en vacío: 11000 - 18500 /min

Potencia nominal absorbida: 400 W

Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °

Alojamiento de la herramienta: compatible OIS/Starlock

Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm

Peso sin cable: 1.4 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Raspar: 3.7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar con hoja de sierra de inmersión: 6.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar con hoja de sierra segmentada: 4.6 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
 Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
 Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS
 Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
 Adaptador de aspiración
 Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios
 Caja de herramientas
 metaBOX 145

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Características

Número de oscilaciones marcha en vacío	11000 - 18500 /min
Potencia nominal absorbida	400 W
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso sin cable	1.4 kg
Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Raspar	3.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar con hoja de sierra de inmersión	6.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar con hoja de sierra segmentada	4.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	29.1
Ancho artículo (cm)	6.6
Alto artículo (cm)	9.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,17
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601406500
enlace	Imagen 360°
video	Vídeo no disponible