

## **SX E 400 Lijadora excéntrica**



Referencia: 600405000  
EAN-13: 4007430045935  
Marca: METABO

- Para rectificar en redondeces interiores y exteriores gracias al plato de apoyo pequeño de 80 mm y disco intermedio flexible
- Excelentemente apropiada para rectificar y pulir superficies pequeñas
- Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

4  007430 045935 >

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN**

Para rectificar en redondeces interiores y exteriores gracias al plato de apoyo pequeño de 80 mm y disco intermedio flexible

Excelentemente apropiada para rectificar y pulir superficies pequeñas

Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material

Carcasa de poca altura para el lijado en lugares de difícil acceso.

Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

### **VALORES TÉCNICOS**

#### **Características**

Diámetro del plato de apoyo: 80 mm

Potencia nominal absorbida: 220 W

Revoluciones marcha en vacío: 5000 - 10000 /min

Radio oscilatorio: 3 mm

Peso sin cable: 1.2 kg

Longitud del cable: 2.5 m

#### **Vibración**

Rectificado de superficie: 5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### **Emisión**

Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### **SUMINISTRO ESTÁNDAR**

Disco intermedio adhesivo

llave hexagonal

## Características

Diámetro del plato de apoyo	80 mm
Potencia nominal absorbida	220 W
Revoluciones marcha en vacío	5000 - 10000 /min
Radio oscilatorio	3 mm
Peso sin cable	1.2 kg
Longitud del cable	2.5 m
Rectificado de superficie	5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,72
Producto empaquetado: largo (cm)	38,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,80
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20
Presentación	Cartón

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600405000</a>
-----	--------------------------------------