

SXE 3125 Lijadora excéntrica



Referencia: 600443500
 EAN-13: 4007430271167
 Marca: METABO

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave



Descripción general

DESCRIPCIÓN

Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
 Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
 Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
 Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
 Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
 Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
 Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
 Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

VALORES TÉCNICOS

Características

Diámetro del plato de apoyo: 125 mm
 Potencia nominal absorbida: 310 W
 Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 12000 /min
 Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 24000 /min
 Radio oscilatorio: 3 mm
 Peso sin cable: 1.5 kg
 Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 4.9 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
 Pulir: 6.4 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
 llave hexagonal
 Bolsas textiles de polvo
 Maletines profesionales

Características

Diámetro del plato de apoyo	125 mm
Potencia nominal absorbida	310 W
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 12000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 24000 /min
Radio oscilatorio	3 mm
Peso sin cable	1.5 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	4.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir	6.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	22
Ancho artículo (cm)	12.5
Alto artículo (cm)	15.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,73
Producto empaquetado: largo (cm)	40,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,80
Producto empaquetado: alto (cm)	16,60
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600443500
-----	--------------------------------------