

SXE 450 TurboTec Lijadora excéntrica



4 007430 164339 >

Referencia: 600129000
EAN-13: 4007430164339
Marca: METABO

- Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima

Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Empuñadura adicional desmontable

Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina

Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio

Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

VALORES TÉCNICOS

Características

Diámetro del plato de apoyo: 150 mm

Potencia nominal absorbida: 350 W

Revoluciones marcha en vacío: 4200 - 11000 /min

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8400 - 22000 /min

Radio oscilatorio: 2.8 / 6.2 mm

Peso sin cable: 2.2 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente

llave hexagonal

empuñadura adicional desmontable
 Bolsas textiles de polvo

Características

Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Potencia nominal absorbida	350 W
Revoluciones marcha en vacío	4200 - 11000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8400 - 22000 /min
Radio oscilatorio	2.8 / 6.2 mm
Peso sin cable	2.2 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	23
Ancho artículo (cm)	15
Alto artículo (cm)	18.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,28
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600129000
-----	--------------------------------------