

LSV 5-225 Lijadora de pared y techo



4 007430 282668 >

Referencia: 600103000
EAN-13: 4007430282668
Marca: METABO

- Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo
- Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal
- Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera, para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador
- Ajuste ideal del cabezal de rectificado flexible a la superficie, para resultados buenos de trabajo
- Resultados óptimos de aspiración gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta a la superficie

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo

Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal

Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera, para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador

Ajuste ideal del cabezal de rectificado flexible a la superficie, para resultados buenos de trabajo

Resultados óptimos de aspiración gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta a la superficie

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Peso reducido para trabajar sin esfuerzo en uso continuo

Tubo para asir de aluminio de forma ergonómica y empuñadura en T para una sujeción cómoda en las más diversas posiciones

Cambio del eje fácil, rápido y sin herramienta directamente en la obra, en caso de necesidad

Depósito de la máquina sin pandoe de la manguera y del cable

Con amplia gama de abrasivos para cada aplicación

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

VALORES TÉCNICOS

Características

Diámetro del plato abrasivo: 225 mm

Revoluciones marcha en vacío: 1000 - 1650 /min

Potencia nominal absorbida: 500 W

Potencia suministrada: 270 W

Longitud de máquina posible: 1.6 m

Peso sin cable: 3.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo (muy blando)
 Hojas abrasivas adherentes con multiperforación (respectivamente 1x P80, P100, P120, P150)
 Eje flexible (como repuesto)
 Pieza de conexión
 Llave hexagonal
 Bolsa para herramientas

OTROS DATOS

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
 Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador.

Características

Diámetro del plato abrasivo	225 mm
Revoluciones marcha en vacío	1000 - 1650 /min
Potencia nominal absorbida	500 W
Potencia suministrada	270 W
Longitud de máquina posible	1.6 m
Peso sin cable	3.8 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Largo artículo (cm)	155.5
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	33

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,08
Producto empaquetado: largo (cm)	169,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	32,50
Presentación	Bolsa para herramientas

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600103000
video	Metabo Amoladora de cuello largo - La facilidad se reúne con la flexibilidad (Spanish)