

LSV 5-225 Comfort Lijadora de pared y techo



4 007430 282675 >

Referencia: 600136000
EAN-13: 4007430282675
Marca: METABO

- Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo
- Luz rasante LED conectable para reconocer y tratar directamente irregularidades y arañazos
- Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal
- Ajuste de longitud variable: se puede acortar y alargar de manera rápida y fácil sin herramienta, para espacios estrechos o de gran altura
- Ampliable a una longitud total 2,1 m con prolongación adicional (accesorio)

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo

Luz rasante LED conectable para reconocer y tratar directamente irregularidades y arañazos

Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal

Ajuste de longitud variable: se puede acortar y alargar de manera rápida y fácil sin herramienta, para espacios estrechos o de gran altura

Ampliable a una longitud total 2,1 m con prolongación adicional (accesorio)

Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera, para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador

Ajuste ideal del cabezal de rectificado flexible a la superficie, para resultados buenos de trabajo

Resultados óptimos de aspiración gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta a la superficie

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Tubo para asir de aluminio de forma ergonómica y empuñadura en T para una sujeción cómoda en las más diversas posiciones

Cambio del eje fácil, rápido y sin herramienta directamente en la obra, en caso de necesidad

Depósito de la máquina sin pandeo de la manguera y del cable

Con amplia gama de abrasivos para cada aplicación

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

VALORES TÉCNICOS

Características

Diámetro del plato abrasivo: 225 mm

Revoluciones marcha en vacío: 1000 - 1650 /min

Potencia nominal absorbida: 500 W

Potencia suministrada: 270 W

Longitud de máquina posible: 1.1 / 1.6 / 2.1 m

Peso sin cable: 4.5 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo (muy blando)

Hojas abrasivas adherentes con multiperforación (respectivamente 1x P80, P100, P120, P150)

Eje flexible (como repuesto)

Pieza de conexión

Prolongación

Llave hexagonal

Maletín profesional

OTROS DATOS

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador.

Características

Diámetro del plato abrasivo	225 mm
Revoluciones marcha en vacío	1000 - 1650 /min
Potencia nominal absorbida	500 W
Potencia suministrada	270 W
Longitud de máquina posible	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Peso sin cable	4.5 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Largo artículo (cm)	155.5
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	33

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,16
Producto empaquetado: largo (cm)	79,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,75
Producto empaquetado: alto (cm)	39,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600136000
video	Metabo Amoladora de cuello largo - La facilidad se reúne con la flexibilidad (Spanish)
