

## LF 724 S Fresadora de pintura



Referencia: 600724000  
EAN-13: 4007430084026  
Marca: METABO

- Sólo de Metabo: la solución para trabajos de renovación. Hasta un 70% de ahorro de tiempo frente a las técnicas tradicionales de trabajo.
- Para la eliminación no contaminante de pinturas y barnices de las superficies planas de madera, como escaleras, puertas y ventanas
- Para procesar madera no tratada
- Gracias a las cuchillas laterales, apropiada para tratar pliegues
- Ajuste continuo de la profundidad de fresado

4  007430 084026 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sólo de Metabo: la solución para trabajos de renovación. Hasta un 70% de ahorro de tiempo frente a las técnicas tradicionales de trabajo.

Para la eliminación no contaminante de pinturas y barnices de las superficies planas de madera, como escaleras, puertas y ventanas

Para procesar madera no tratada

Gracias a las cuchillas laterales, apropiada para tratar pliegues

Ajuste continuo de la profundidad de fresado

Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Cuchilla reversible de metal duro utilizable de cuatro lados para una alta durabilidad

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Par de giro: 2 Nm

Círculo de alcance de filo: 80 mm

Mayor profundidad de rebaje: ilimitada

Altura de fresado lateral: 28 mm

Profundidad axial de fresado: 0 - 0.3 mm

Profundidad radial de fresado: 0.15 mm

Potencia nominal absorbida: 710 W

Potencia suministrada: 430 W

Revoluciones marcha en vacío: 10000 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 6700 /min

Peso sin cable: 2.4 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Cepillar madera blanda: 6.4 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

4 cuchillas reversibles de metal duro  
Pieza de conexión de aspiración  
Punzón con empuñadura  
Llave combinada  
metaBOX 145

## Características

Par de giro	2 Nm
Círculo de alcance de filo	80 mm
Mayor profundidad de rebaje	ilimitada
Altura de fresado lateral	28 mm
Profundidad axial de fresado	0 - 0.3 mm
Profundidad radial de fresado	0.15 mm
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones marcha en vacío	10000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	6700 /min
Peso sin cable	2.4 kg
Longitud del cable	4 m
Cepillar madera blanda	6.4 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	320.5
Ancho artículo (cm)	89
Alto artículo (cm)	164

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,77
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600724000</a>
-----	--------------------------------------