

## HS 8755 Cortasetos



Referencia: 608755000  
EAN-13: 4007430180773  
Marca: METABO



- Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance
- Peso reducido para trabajar sin esfuerzo
- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.
- Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance  
Peso reducido para trabajar sin esfuerzo  
Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad  
Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.  
Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°  
Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar  
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños  
Trabajo sin esfuerzo gracias a la empuñadura de puente ergonómica y al centro de gravedad óptimo  
Cuchillas opuestas para una marcha suave óptima  
Guiado del aire de salida de la máquina sin molestar al usuario en cualquier situación de trabajo  
De fácil mantenimiento gracias a la tapa de cambio del cable  
Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red  
La protección anti-choque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de contragolpes

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Máx. grosor de corte: 20 mm  
Longitud de corte: 55 cm  
Distancia entre cuchillas: 34 mm  
Número de cortes marcha en vacío: 3100 /min  
Potencia nominal absorbida: 560 W  
Peso sin cable: 3.9 kg  
Longitud del cable: 0.3 m

#### Vibración

Marcha en vacío: 3.5 m/s²  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Protección antichoque  
Envase para la conservación

## OTROS DATOS

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Detención mecánica rápida de la cuchilla patentada: en 0,05 segundos para una mayor seguridad

## Características

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Máx. grosor de corte             | 20 mm                |
| Longitud de corte                | 55 cm                |
| Distancia entre cuchillas        | 34 mm                |
| Número de cortes marcha en vacío | 3100 /min            |
| Potencia nominal absorbida       | 560 W                |
| Peso sin cable                   | 3.9 kg               |
| Longitud del cable               | 0.3 m                |
| Marcha en vacío                  | 3.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel de intensidad acústica     | 84 dB(A)             |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 95 dB(A)             |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)              |

## Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg)  | 3,90  |
| Largo artículo (cm) | 104.1 |
| Ancho artículo (cm) | 20.8  |
| Alto artículo (cm)  | 22.3  |

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 1.00   |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,87   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 106,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 23,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 22,00  |
| Presentación                     | Cartón |

## Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2025 |

## Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Hoja Datos 608755000</a> |
|-----|--------------------------------------|