

HS 45 Cortasetos



4 007430 150387 >

Referencia: 620016000
EAN-13: 4007430150387
Marca: METABO

- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°
- Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
- Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°
Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red
La protección anti-choque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de contragolpes

VALORES TÉCNICOS

Características

Máx. grosor de corte: 18 mm
Longitud de corte: 45 cm
Distancia entre cuchillas: 28 mm
Número de cortes marcha en vacío: 3100 /min
Potencia nominal absorbida: 450 W
Peso sin cable: 3.4 kg
Longitud del cable: 0.3 m

Vibración

Marcha en vacío: 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
Inseguridad de medición K: 2.2 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Protección antichoque
Envase para la conservación

OTROS DATOS

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
Detención mecánica rápida de la cuchilla patentada: en 0,05 segundos para una mayor seguridad

Características

Máx. grosor de corte	18 mm
Longitud de corte	45 cm
Distancia entre cuchillas	28 mm
Número de cortes marcha en vacío	3100 /min
Potencia nominal absorbida	450 W
Peso sin cable	3.4 kg
Longitud del cable	0.3 m
Marcha en vacío	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.2 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,40
Largo artículo (cm)	95.6
Ancho artículo (cm)	21.1
Alto artículo (cm)	21.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,24
Producto empaquetado: largo (cm)	107,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/04/2023

Enlaces

pdf	Hoja Datos 620016000
-----	--------------------------------------