



4 061792 122291 >

TE 24-230 MVT CED Sistema de corte de diamante

Referencia: 600434500
EAN-13: 4061792122291
Marca: METABO

- Potente rectificadora de corte de diamante, para cortes en seco libres de polvo de hasta 60 mm en materiales minerales
- Mejor visión de la línea de corte gracias al diseño abierto de las cubiertas de aspiración
- Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias
- Avance rápido del trabajo y larga vida útil gracias al potente motor Marathon de Metabo
- Ideal para cortes exactos, horizontales mediante corte deslizante; es posible una conversión a corte a tracción

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente rectificadora de corte de diamante, para cortes en seco libres de polvo de hasta 60 mm en materiales minerales

Mejor visión de la línea de corte gracias al diseño abierto de las cubiertas de aspiración

Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias

Avance rápido del trabajo y larga vida útil gracias al potente motor Marathon de Metabo

Ideal para cortes exactos, horizontales mediante corte deslizante; es posible una conversión a corte a tracción

Cortes precisos en superficies planas gracias a la placa base de metal con ruedas

Seguridad y control en cualquier situación: arranque suave, amortiguación de vibraciones VibraTech (MVT) de Metabo, desconexión electrónica de seguridad y seguro contra arranque involuntario

Robusta cubierta de aspiración de fundición a presión de aluminio con ajuste de la profundidad de corte sin herramientas

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø disco de cortar: 230 mm

Profundidad máx. de corte: 60 mm

Potencia nominal absorbida: 2400 W

Potencia suministrada: 1600 W

Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min

Rosca de husillo: M 14

Peso sin cable: 8.1 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Vibración: 4.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 99 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 110 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta de aspiración CED 230
 Disco de cortar diamantado UP
 Llave de agujeros frontales
 Brida de apoyo
 Anillos distanciadores
 Tuerca de dos agujeros
 Empuñadura adicional
 Maletín profesional

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
 Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
 VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

Ø disco de cortar	230 mm
Profundidad máx. de corte	60 mm
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	8.1 kg
Longitud del cable	4 m
Vibración	4.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	99 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	110 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,10
Largo artículo (cm)	67.8
Ancho artículo (cm)	21.2
Alto artículo (cm)	30

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	14,25
Producto empaquetado: largo (cm)	76,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	38,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 01/01/2025

Enlaces

pdf [Hoja Datos 600434500](#)

enlace [Imagen 360°](#)

video [Diamanttrennen leicht gemacht: Das neue Trennsystem von Metabo](#)
