

RFEV 19-125 RT Fresadora de renovación



4 007430 322302 >

Referencia: 603826700
EAN-13: 4007430322302
Marca: METABO

- Para una abrasión efectiva de revoques, restos de pegamento, solado blando y pintura vieja en paredes, techos y suelos
- Máxima productividad gracias a plenos 1900 vatios con poco peso
- Engranaje reductor de alto rendimiento de dos etapas para un par de giro máximo y una abrasión máxima
- Avance rápido del trabajo gracias al diámetro grande de la fresa
- Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para una abrasión efectiva de revoques, restos de pegamento, solado blando y pintura vieja en paredes, techos y suelos

Máxima productividad gracias a plenos 1900 vatios con poco peso

Engranaje reductor de alto rendimiento de dos etapas para un par de giro máximo y una abrasión máxima

Avance rápido del trabajo gracias al diámetro grande de la fresa

Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza

Cómodo ajuste de la profundidad de fresado sin herramientas

Robusta cubierta protectora de fundición a presión de aluminio con corona de cepillo elástica para un trabajo limpio

Abrazadera ajustable sin herramientas para una conducción segura y uniforme al rectificar

Se puede aplicar en superficies pequeñas como amoladora de renovación utilizando una muela hueca diamantada

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

VALORES TÉCNICOS

Características

Anchura de trabajo: 125 mm

Profundidad de fresado: 0 - 6 mm

Par de giro: 16.8 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 750 - 3100 /min

Potencia nominal absorbida: 1900 W

Potencia suministrada: 1240 W

Revoluciones bajo carga nominal: 2800 /min

Rosca de husillo: M 14

Peso sin cable: 3.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 3.38 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Asa

Llave de agujeros frontales

Llave hexagonal

Maletín profesional

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

Anchura de trabajo	125 mm
Profundidad de fresado	0 - 6 mm
Par de giro	16.8 Nm
Revoluciones marcha en vacío	750 - 3100 /min
Potencia nominal absorbida	1900 W
Potencia suministrada	1240 W
Revoluciones bajo carga nominal	2800 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	3.8 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	3.38 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,80
Largo artículo (cm)	52.1
Ancho artículo (cm)	19.8
Alto artículo (cm)	14.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,97
Producto empaquetado: largo (cm)	63,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 01/01/2025

Enlaces

pdf [Hoja Datos 603826700](#)

enlace [Imagen 360º](#)

video [Metabo Renovierungsfräse / Renovation Milling Machine RFEV 19-125 RT](#)