

ASR 35 H ACP Aspirador universal



Referencia: 602059000
 EAN-13: 4007430279316
 Marca: METABO



- Aspirador perfecto para el saneamiento de moho y el acondicionamiento de viejos aislamientos en áreas de techo y pared.
- Ideal para rectificar superficies de madera barnizadas o impregnadas con contenido de plomo, níquel, cadmio o cromo
- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
- AutoCleanPlus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Aspirador perfecto para el saneamiento de moho y el acondicionamiento de viejos aislamientos en áreas de techo y pared.

Ideal para rectificar superficies de madera barnizadas o impregnadas con contenido de plomo, níquel, cadmio o cromo

Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial

Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador

AutoCleanPlus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo

En caso de caer por debajo la potencia de aspiración óptima, los filtros son sacudidos inmediatamente

Máxima protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase H

Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado

Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario

Poder de aspiración óptimo gracias a la preselección del diámetro de la manguera

Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración

Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados

Estable gracias a las ruedas extra grandes y los rodillos con freno de bloqueo

Posibilidad de enrollamiento para el cable

Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo

VALORES TÉCNICOS

Características

Máx. caudal de aire: 4380 l/min

Depresión: 270 hPa (mbar)

Superficie de filtración: 8600 cm²

Potencia absorbida máx.: 1400 W

Volumen del depósito: 35 l

Ø de la manguera de aspiración: 35 mm

Longitud de la manguera: 4 m

Peso: 16 kg

Longitud del cable: 8 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Manguera de aspiración antiestática (Ø 35 mm / 4 m)

Manguito de conexión Ø 41/48 mm
Pieza intermedia de la empuñadura
2 tubos de aspiración de plástico
2 cartuchos filtrantes de poliéster HEPA
Bolsa de eliminación de PE
Tobera para juntas
Boquilla para suelo (300 mm de ancho)

OTROS DATOS

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

AutoClean Plus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo

Equipamiento básico antiestático: evita una carga estática en un aspirador si se utilizan los accesorios adecuados

Características

Máx. caudal de aire	4380 l/min
Depresión	270 hPa (mbar)
Superficie de filtración	8600 cm ²
Potencia absorbida máx.	1400 W
Volumen del depósito	35 l
Ø de la manguera de aspiración	35 mm
Longitud de la manguera	4 m
Peso	16 kg
Longitud del cable	8 m
Nivel de intensidad acústica	69 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,00
Largo artículo (cm)	55
Ancho artículo (cm)	40
Alto artículo (cm)	55

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,13
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	77,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf [Hoja Datos 602059000](#)
