

DS 125 M Esmeriladora doble



Referencia: 604125000
 EAN-13: 4061792225947
 Marca: METABO

- Robusta y compacta máquina para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar
- Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
- Motor para corriente alterna monofásica
- Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
- Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos



Descripción general

DESCRIPCIÓN

Robusta y compacta máquina para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar
 Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
 Motor para corriente alterna monofásica
 Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
 Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos
 Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

VALORES TÉCNICOS

Características

Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación): 125 x 20 x 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 2980 /min
 Tensión de alimentación: 220 - 240 V
 Potencia nominal absorbida: 200 W
 Potencia suministrada: 110 W
 Par de vuelco: 1.1 Nm
 Peso: 6.7 kg
 Longitud del cable: 1.8 m

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Discos abrasivos de corindón normal 36 P y 60 N
 Cristales protectores contra chispas
 Soporte de la pieza de trabajo

OTROS DATOS

Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

Características

Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación)	125 x 20 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	2980 /min
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	200 W
Potencia suministrada	110 W
Par de vuelco	1.1 Nm
Peso	6.7 kg
Longitud del cable	1.8 m

Dimensiones

Largo artículo (cm)	31
Ancho artículo (cm)	17.5
Alto artículo (cm)	22

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,43
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,70
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 604125000
-----	--------------------------------------