

DSD 200 Plus Esmeriladora doble



4 061792 226043 >

Referencia: 604210000
EAN-13: 4061792226043
Marca: METABO

- Máquina de par de giro especialmente alto con motor trifásico para cargas elevadas
- Para rectificar, afilar, desbarbar y desoxidar acero y metales
- Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para desoxidar
- Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo
- Soporte de herramientas grande e inclinable con práctica ranura en V para afilar agujas de soldar

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Máquina de par de giro especialmente alto con motor trifásico para cargas elevadas
Para rectificar, afilar, desbarbar y desoxidar acero y metales
Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para desoxidar
Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo
Soporte de herramientas grande e inclinable con práctica ranura en V para afilar agujas de soldar
Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
Máxima suavidad de marcha y larga vida útil de los discos gracias a las bridas de sujeción de alta calidad
Conexión de aspiración en ambos lados, adecuada para manguitos de conexión comunes
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas

VALORES TÉCNICOS

Características

Discos abrasivos ($\varnothing \times$ grosor \times perforación): 200 x 25 x 32 mm
Revoluciones marcha en vacío: 2980 /min
Tensión de alimentación: 380 - 415 V
Potencia nominal absorbida: 750 W
Potencia suministrada: 570 W
Par de vuelco: 7.3 Nm
Conexión de aspiración: 33 mm
Peso: 17.8 kg
Longitud del cable: 1.8 m

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Discos abrasivos de corindón normal 36 P y 60 N
Cristales protectores contra chispas
Soporte de la pieza de trabajo
Llave hexagonal

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

Características

Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación)	200 x 25 x 32 mm
Revoluciones marcha en vacío	2980 /min
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	570 W
Par de vuelco	7.3 Nm
Conexión de aspiración	33 mm
Peso	17.8 kg
Longitud del cable	1.8 m

Dimensiones

Largo artículo (cm)	47
Ancho artículo (cm)	27
Alto artículo (cm)	27

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	19,33
Producto empaquetado: largo (cm)	51,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,50
Producto empaquetado: alto (cm)	34,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 604210000
video	Metabo Bench Grinders DS 150 Plus / DS 200 Plus / DSD 200 Plus / BS 200 Plus