

## KGS 254 Plus Ingletadora



4 003665 505640 >

Referencia: 80102540300

EAN-13: 4003665505640

Marca: METABO

- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración sobre el lugar de corte

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados  
Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos

Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas

Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra

Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración sobre el lugar de corte

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta

Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante

Ensanches de mesa extensibles integrados de fundición a presión de aluminio

Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras

Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Dimensiones: 930 x 690 x 590 mm

Superficie de apoyo: 1000 x 505 x 365 mm

Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 214 mm

Profundidad máx. de corte 90°/45°: 90 / 54 mm

Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 90 mm

Capacidad de corte 45°/45°: 214 x 54 mm

Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 47 / 60 °

Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 46 / 46 °

Hoja de sierra: 254 x 30 mm

Potencia nominal absorbida: 1400 W

Potencia nominal absorbida S1 100%: 1400 W

Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W

Revoluciones marcha en vacío: 3900 - 5150 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 5150 /min

Velocidad de corte: 44 - 68 m/s

Peso: 26.8 kg  
 Longitud del cable: 2 m

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 2.6 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)  
 2 ensanches de mesa integrados  
 Pinza para material  
 Pieza de acoplamiento 35/58 mm

### OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura  
 Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga  
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes  
 Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

### Características

Dimensiones	930 x 690 x 590 mm
Superficie de apoyo	1000 x 505 x 365 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 214 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	90 / 54 mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 90 mm
Capacidad de corte 45°/45°	214 x 54 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 60 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	46 / 46 °
Hoja de sierra	254 x 30 mm
Potencia nominal absorbida	1400 W
Potencia nominal absorbida S1 100%	1400 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3900 - 5150 /min
Revoluciones bajo carga nominal	5150 /min

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	26,80
Largo artículo (cm)	93
Ancho artículo (cm)	69
Alto artículo (cm)	59

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	35,74
Producto empaquetado: largo (cm)	120,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	65,00
Producto empaquetado: alto (cm)	57,00
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/03/2022

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 0102540300</a>
-----	---------------------------------------