

KGSV 72 Xact SYM Ingletadora



4 007430 296467 >

Referencia: 612216000
EAN-13: 4007430296467
Marca: METABO

- Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente
- Corte preciso y con ahorro de tiempo de ingletes sin calcular y medir gracias a la transmisión del ángulo de la escuadra plegable al sistema de tope
- Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra
- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente

Corte preciso y con ahorro de tiempo de ingletes sin calcular y medir gracias a la transmisión del ángulo de la escuadra plegable al sistema de tope

Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra

Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados

Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra

Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos

Con hoja de sierra »multi cut« (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y larga duración, p.ej. en laminado y perfiles de aluminio.

Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil

Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras

Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 660 x 540 x 415 mm

Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm

Profundidad máx. de corte 90°/45°: 72 / 42 mm

Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 72 mm

Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 42 mm

Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °

Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °

Hoja de sierra: 216 mm

Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W

Potencia nominal absorbida S6 20%: 1800 W

Revoluciones marcha en vacío: 2200 - 6300 /min
 Velocidad de corte: 25 - 70 m/s
 Peso: 18.3 kg
 Longitud del cable: 3 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 Escuadra angular
 Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Enrolladora de cable

OTROS DATOS

Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente
 Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
 Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Características

Dimensiones	660 x 540 x 415 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	72 / 42 mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 72 mm
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 42 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1500 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	2200 - 6300 /min
Velocidad de corte	25 - 70 m/s
Peso	18.3 kg
Longitud del cable	3 m

Dimensiones

Peso artículo (kg)	18,30
Largo artículo (cm)	66
Ancho artículo (cm)	54
Alto artículo (cm)	41,5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	22,00
Producto empaquetado: largo (cm)	63,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	49,00
Producto empaquetado: alto (cm)	49,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 612216000
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Tronzadora KGSV 72 Xact SYM (Spanish)