

KS 305 M Ingletadora



Referencia: 619003000
EAN-13: 4007430299727
Marca: METABO

- Máxima precisión gracias a la fijación directa del cabezal de la sierra
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

4 007430 299727 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Máxima precisión gracias a la fijación directa del cabezal de la sierra
Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 600 x 600 x 600 mm
Superficie de apoyo: 340 x 775 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°: 200 / 140 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°: 102 / 60 mm
Capacidad de corte 90°/90°: 200 x 80 mm
Capacidad de corte 45°/45°: 130 x 45 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 52 / 52 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
Hoja de sierra: 305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%: 1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W
Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min
Revoluciones bajo carga nominal: 2600 /min
Velocidad de corte: 60 m/s
Peso: 17 kg
Longitud del cable: 2 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida
 Tope adicional
 Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Enrolladora de cable
 Saco colector de virutas

OTROS DATOS

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
 Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo
 Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

Características

Dimensiones	600 x 600 x 600 mm
Superficie de apoyo	340 x 775 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	200 / 140 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	102 / 60 mm
Capacidad de corte 90°/90°	200 x 80 mm
Capacidad de corte 45°/45°	130 x 45 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	52 / 52 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 /min
Revoluciones bajo carga nominal	2600 /min
Velocidad de corte	60 m/s

Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,00
Largo artículo (cm)	60
Ancho artículo (cm)	60
Alto artículo (cm)	60

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,00
Producto empaquetado: largo (cm)	54,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	57,50
Producto empaquetado: alto (cm)	43,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 619003000
-----	--------------------------------------