

## KGS 305 M Ingletadora



Referencia: 619305000  
 EAN-13: 4007430256515  
 Marca: METABO

- Ingletadora de la clase M más grande móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Ingletadora de la clase M más grande móvil: ligera, precisa y fácil de usar  
 Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande  
 Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas  
 Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano  
 Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias  
 Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra  
 Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas  
 Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre  
 Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)  
 Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas  
 Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)  
 Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad  
 Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante  
 Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras  
 Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados  
 Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo  
 Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Dimensiones: 850 x 515 x 615 mm  
 Superficie de apoyo: 340 x 775 mm  
 Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 205 mm  
 Profundidad máx. de corte 90°/45°: 105 / 67 mm  
 Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 105 mm  
 Capacidad de corte 45°/45°: 205 x 67 mm  
 Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 47 / 47 °  
 Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °  
 Hoja de sierra: 305 x 30 mm  
 Potencia nominal absorbida S1 100%: 1600 W  
 Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W  
 Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min  
 Revoluciones bajo carga nominal: 2600 /min  
 Velocidad de corte: 60 m/s  
 Peso: 19.6 kg

Longitud del cable: 2 m

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)

2 ensanches de mesa integrados

Tope de corte a medida

Pinza para material

Herramienta para cambiar la hoja de sierra

Enrolladora de cable

Saco colector de virutas

### OTROS DATOS

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

### Características

Dimensiones	850 x 515 x 615 mm
Superficie de apoyo	340 x 775 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	105 / 67 mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 105 mm
Capacidad de corte 45°/45°	205 x 67 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 /min
Revoluciones bajo carga nominal	2600 /min
Velocidad de corte	60 m/s

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	19,60
Largo artículo (cm)	85
Ancho artículo (cm)	51.5
Alto artículo (cm)	61.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	23,77
Producto empaquetado: largo (cm)	89,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	54,50
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 619305000</a>
-----	--------------------------------------