

## TKHS 315 C - 2,8 DNB Sierra circular de mesa



4 003665 404417 >

Referencia: 80103152100

EAN-13: 4003665404417

Marca: METABO

- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico

Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares

Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto

Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos

Hoja de sierra con ajuste de altura continuo

Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante

Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado

Prolongación de mesa plegable

Carcasa y motor premontados

Motor trifásico de potente par de giro

#### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Dimensiones: 1650 x 650 x 1000 mm

Máx. superficie de apoyo: 800 x 550 mm

Altura de trabajo: 850 mm

Altura de corte: 0 - 85 mm

Altura máx. de corte 90/45°: 85 / 60 mm

Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 290 mm

Ancho del material máx. en el tope angular: 220 mm

Revoluciones marcha en vacío: 2990 /min

Velocidad de corte: 50 m/s

Hoja de sierra: 315 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra: 0 - 45 °

Tensión de alimentación: 380 - 415 V

Potencia nominal absorbida: 2800 W

Peso: 64 kg

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 98 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 112 dB(A)

Inseguridad de medición K: 4 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)  
 Bastidor con ruedas incl. empuñaduras  
 Tope universal  
 Prolongación de mesa (550 x 800 mm)  
 Dispositivo de aspiración de virutas  
 Empujador

#### OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

#### Características

Dimensiones	1650 x 650 x 1000 mm
Máx. superficie de apoyo	800 x 550 mm
Altura de trabajo	850 mm
Altura de corte	0 - 85 mm
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 60 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	290 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	220 mm
Revoluciones marcha en vacío	2990 /min
Velocidad de corte	50 m/s
Hoja de sierra	315 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	0 - 45 °
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	2800 W
Peso	64 kg

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	64,00
Largo artículo (cm)	165
Ancho artículo (cm)	65
Alto artículo (cm)	100

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	56,90
Producto empaquetado: largo (cm)	87,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	62,50
Producto empaquetado: alto (cm)	47,00
Presentación	Cartón

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf

[Hoja Datos 0103152100](#)

---