

## TS 254 Sierra circular de mesa



Referencia: 600668000  
 EAN-13: 4007430214188  
 Marca: METABO

- Sierra circular de mesa con función trolley extremadamente ligera para más movilidad en la obra
- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
- Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
- Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sierra circular de mesa con función trolley extremadamente ligera para más movilidad en la obra  
 Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura  
 Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio  
 Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo  
 Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje  
 El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte  
 Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica  
 Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos  
 Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente  
 Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje  
 Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida  
 Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada  
 Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento  
 Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo  
 Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles  
 Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Dimensiones: 740 x 750 x 355 mm  
 Máx. superficie de apoyo: 970 x 995 mm  
 Altura de trabajo: 850 / 355 mm  
 Altura de corte: 0 - 87 mm  
 Altura máx. de corte 90/45°: 87 / 54 mm  
 Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 630 mm  
 Ancho del material máx. en el tope angular: 200 mm  
 Revoluciones marcha en vacío: 4200 /min  
 Velocidad de corte: 56 m/s  
 Hoja de sierra: 254 x 30 mm  
 Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °  
 Tensión de alimentación: 220 - 240 V  
 Potencia nominal absorbida S1 100%: 1700 W  
 Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W  
 Peso: 33.4 kg  
 Longitud del cable: 3.1 m

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 99 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 112 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)

Bastidor

Ruedas de goma dura

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ensanche de mesa (derecha)

Depósito para la hoja de sierra

Empujador

## OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Freno motor: para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

## Características

Dimensiones	740 x 750 x 355 mm
Máx. superficie de apoyo	970 x 995 mm
Altura de trabajo	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 87 mm
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 54 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	200 mm
Revoluciones marcha en vacío	4200 /min
Velocidad de corte	56 m/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida S1 100%	1700 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	33,40
Largo artículo (cm)	74
Ancho artículo (cm)	75
Alto artículo (cm)	35.5

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	40,34
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	77,50
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00
Presentación	Cartón

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600668000</a>
-----	--------------------------------------