

TS 254 M Sierra circular de mesa



4 061792 180307 >

Referencia: 610254000
EAN-13: 4061792180307
Marca: METABO

- Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
- El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
- Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo
Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida
Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
Reposición automática 0-45° después de un corte de destalonamiento
Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 669 x 748 x 334 mm
Altura de trabajo: 334 mm
Altura de corte: 0 - 80 mm
Altura máx. de corte 90/45°: 80 / 48 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 520 mm
Ancho del material máx. en el tope angular: 195 mm
Revoluciones marcha en vacío: 4200 /min
Velocidad de corte: 56 m/s
Hoja de sierra: 254 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °
Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W
Peso: 24.4 kg
Longitud del cable: 2.3 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)
 Tope paralelo
 Tope angular
 Prolongación de mesa
 Ensanche de mesa (derecha)
 Empujador

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
 Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo
 Freno motor: para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

Características

Dimensiones	669 x 748 x 334 mm
Altura de trabajo	334 mm
Altura de corte	0 - 80 mm
Altura máx. de corte 90/45°	80 / 48 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	520 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	195 mm
Revoluciones marcha en vacío	4200 /min
Velocidad de corte	56 m/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Potencia nominal absorbida S1 100%	1500 W
Peso	24.4 kg
Longitud del cable	2.3 m
Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	24,40
Largo artículo (cm)	66.9
Ancho artículo (cm)	74.8
Alto artículo (cm)	33.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	28,70
Producto empaquetado: largo (cm)	78,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	73,50
Producto empaquetado: alto (cm)	37,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 610254000
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Table Saw TS 254 M