

BAS 261 Precision Sierra de cinta



Referencia: 619008000
EAN-13: 4007430304865
Marca: METABO

- Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
- Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
- Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto

4  007430 304865 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Mesa de sierra de fundición gris orientable para cortes inclinados
Apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra
Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra
Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte
Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio
Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 530 x 470 x 840 mm
Superficie de apoyo: 328 x 335 mm
Altura de trabajo sin bastidor: 375 mm
Radio de giro de la mesa de sierra: 0 - 45 °
Altura de corte: 103 mm
Anchura de paso: 245 mm
Velocidad de corte: 735 m/min
Longitud de la cinta de la sierra: 1712 mm
Tensión de alimentación: 220 - 240 V
Potencia nominal absorbida: 400 W
Potencia suministrada: 270 W
Peso: 32.5 kg

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja para sierras de cinta universales A6
Tope paralelo
Tope angular
Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)
Empujador

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

Características

Dimensiones	530 x 470 x 840 mm
Superficie de apoyo	328 x 335 mm
Altura de trabajo sin bastidor	375 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45 °
Altura de corte	103 mm
Anchura de paso	245 mm
Velocidad de corte	735 m/min
Longitud de la cinta de la sierra	1712 mm
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	400 W
Potencia suministrada	270 W
Peso	32.5 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	32,50
Largo artículo (cm)	53
Ancho artículo (cm)	47
Alto artículo (cm)	84

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	34,20
Producto empaquetado: largo (cm)	89,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	47,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 619008000
-----	--------------------------------------