

HC 260 C - 2,8 DNB Cepilladora



Referencia: 80114026100

EAN-13: 4003665436265

Marca: METABO

- Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regresadora
- Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
- Mesa de regresado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión
- Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
- Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor

4  003665 436265 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regresadora
Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
Mesa de regresado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión
Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor
Tope de rectificado orientable 90°-45°
Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Motor trifásico de potente par de giro

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 1110 x 620 x 980 mm
Placas de rectificar L x An: 1040 x 280 mm
Ajustar arranque de virutas: 0 - 3 mm
Arranque de virutas: 0 - 3 mm
Material placa de rectificar: Fundición de aluminio
Material mesa de cepillado: Fundición gris
Mesa de cepillado L x An: 400 x 260 mm
Altura / anchura de paso: 160 / 260 mm
Velocidad de avance: 5 m/min
Diámetro del árbol de cuchillas: 63 mm
Cantidad de cuchillas: 2
Revoluciones del árbol de cuchillas: 6500 /min
Tensión de alimentación: 380 - 415 V
Potencia nominal absorbida: 2800 W
Potencia suministrada: 1900 W
Peso: 71 kg

Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cuchilla de cepillo reversible desechable integrada
Tope de rectificado orientable
Cubierta expulsora de virutas

Empujador
 Boquillas de aspiración
 Ruedas de transporte

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

Características

Dimensiones	1110 x 620 x 980 mm
Placas de rectificar L x An	1040 x 280 mm
Ajustar arranque de virutas	0 - 3 mm
Arranque de virutas	0 - 3 mm
Material placa de rectificar	Fundición de aluminio
Material mesa de cepillado	Fundición gris
Mesa de cepillado L x An	400 x 260 mm
Altura / anchura de paso	160 / 260 mm
Velocidad de avance	5 m/min
Diámetro del árbol de cuchillas	63 mm
Cantidad de cuchillas	2
Revoluciones del árbol de cuchillas	6500 /min
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	2800 W

Dimensiones

Peso artículo (kg)	71,00
Largo artículo (cm)	111
Ancho artículo (cm)	62
Alto artículo (cm)	98

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	74,00
Producto empaquetado: largo (cm)	71,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	56,50
Producto empaquetado: alto (cm)	57,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 0114026100
-----	---------------------------------------