

Basic 160-6 W OF Compresor



Referencia: 601501000
 EAN-13: 4061792174061
 Marca: METABO

- Compresor de 6 litros manejable con un potente motor para el uso universal
- Ideal para grapar, clavar, soplar, rellenar neumáticos, así como para trabajar con pistolas de cartuchos, pistolas de engrase y tenazas para remaches
- Fácil de transportar y almacenamiento que ahorra espacio gracias a la empuñadura plegable y las pequeñas dimensiones
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compresor de 6 litros manejable con un potente motor para el uso universal
 Ideal para grapar, clavar, soplar, rellenar neumáticos, así como para trabajar con pistolas de cartuchos, pistolas de engrase y tenazas para remaches
 Fácil de transportar y almacenamiento que ahorra espacio gracias a la empuñadura plegable y las pequeñas dimensiones
 Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
 Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
 Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 Patas revestidas de goma para una estabilidad óptima incluso durante el transporte
 Cómodo drenaje de condensado a través de una llave esférica con mango de mariposa
 Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

VALORES TÉCNICOS

Características

Capacidad de aspiración: 160 l/min
 Capacidad de llenado: 65 l/min
 Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 55 l/min
 Presión máx.: 8 bar
 Potencia nominal absorbida: 0.9 kW
 Nº revoluciones máx.: 3500 /min
 Tamaño de la caldera: 6 l
 Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)
 Dimensiones: 340 x 300 x 290 mm
 Peso: 8.4 kg
 Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Acoplamiento rápido universal

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Compresor sin engrase: compresor de émbolo sin engrase para un transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

Características

Capacidad de aspiración	160 l/min
Capacidad de llenado	65 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	55 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	0.9 kW
Nº revoluciones máx.	3500 /min
Tamaño de la caldera	6 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Dimensiones	340 x 300 x 290 mm
Peso	8.4 kg
Longitud del cable	1.5 m
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,40
Largo artículo (cm)	34
Ancho artículo (cm)	30
Alto artículo (cm)	29

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,39
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	35,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601501000
video	Metabo Compresor Basic 160-6 W OF