

## Basic 250-24 W OF Compresor



4 007430 244413 >

Referencia: 601532000  
EAN-13: 4007430244413  
Marca: METABO

- Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas  
Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento  
Para corriente alterna monofásica  
Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro  
Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga  
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil  
Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera  
Tirador revestido de goma para un manejo cómodo  
Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Capacidad de aspiración: 220 l/min  
Capacidad de llenado: 120 l/min  
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 100 l/min  
Presión máx.: 8 bar  
Potencia nominal absorbida: 1.5 kW  
Nº revoluciones máx.: 2850 /min  
Tamaño de la caldera: 24 l  
Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)  
Dimensiones: 620 x 340 x 580 mm  
Peso: 24 kg  
Longitud del cable: 1.5 m

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Acoplamiento rápido universal  
Tirador revestido de goma

#### OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Compresor sin engrase: compresor de émbolo sin engrase para un transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

### Características

Capacidad de aspiración	220 l/min
Capacidad de llenado	120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1.5 kW
Nº revoluciones máx.	2850 /min
Tamaño de la caldera	24 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	620 x 340 x 580 mm
Peso	24 kg
Longitud del cable	1.5 m
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	24,00
Largo artículo (cm)	62
Ancho artículo (cm)	34
Alto artículo (cm)	58

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,00
Producto empaquetado: largo (cm)	65,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	63,00
Presentación	Cartón

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601532000</a>
-----	--------------------------------------