

Basic 250-50 W Compresor



Referencia: 601534000
 EAN-13: 4007430244437
 Marca: METABO

- Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga



Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
 Compresor de émbolo lubricado con aceite
 Para corriente alterna monofásica
 Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
 Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
 Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
 Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
 Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

VALORES TÉCNICOS

Características

Capacidad de aspiración: 200 l/min
 Capacidad de llenado: 110 l/min
 Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 95 l/min
 Presión máx.: 8 bar
 Potencia nominal absorbida: 1.5 kW
 Nº revoluciones máx.: 2850 /min
 Tamaño de la caldera: 50 l
 Nivel de intensidad acústica (LpA): 81 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
 Dimensiones: 780 x 400 x 625 mm
 Peso: 32 kg
 Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Acoplamiento rápido universal
 Tirador revestido de goma

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Capacidad de aspiración	200 l/min
Capacidad de llenado	110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	95 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1.5 kW
Nº revoluciones máx.	2850 /min
Tamaño de la caldera	50 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	780 x 400 x 625 mm
Peso	32 kg
Longitud del cable	1.5 m
Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	32,00
Largo artículo (cm)	78
Ancho artículo (cm)	40
Alto artículo (cm)	62.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	32,50
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	68,00
Producto empaquetado: alto (cm)	34,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf [Hoja Datos 601534000](#)