

## Power 180-5 W OF Compresor



4 007430 244406 >

Referencia: 601531000  
EAN-13: 4007430244406  
Marca: METABO

- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Compresor de montaje portátil - ideal para grapar y clavar, así como para amoldar tuberías
- Para corriente alterna monofásica
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras  
Compresor de montaje portátil - ideal para grapar y clavar, así como para amoldar tuberías  
Para corriente alterna monofásica  
Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento  
Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio  
Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro  
Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular  
Posibilidad de enrollamiento para el cable  
Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga  
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Capacidad de aspiración: 160 l/min  
Capacidad de llenado: 90 l/min  
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 75 l/min  
Presión máx.: 8 bar  
Potencia nominal absorbida: 1.1 kW  
Nº revoluciones máx.: 2850 /min  
Tamaño de la caldera: 5 l  
Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)  
Dimensiones: 370 x 395 x 286 mm  
Peso: 16 kg  
Longitud del cable: 2.4 m

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Acoplamiento rápido universal

#### OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
 Compresor sin engrase: compresor de émbolo sin engrase para un transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

### Características

Capacidad de aspiración	160 l/min
Capacidad de llenado	90 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	75 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1.1 kW
Nº revoluciones máx.	2850 /min
Tamaño de la caldera	5 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Dimensiones	370 x 395 x 286 mm
Peso	16 kg
Longitud del cable	2.4 m
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,00
Largo artículo (cm)	37
Ancho artículo (cm)	39.5
Alto artículo (cm)	28.6

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	18,66
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Cartón

### Enlaces

pdf [Hoja Datos 601531000](#)