

## Power 400-20 W OF Compresor



4 007430 244888 >

Referencia: 601546000  
EAN-13: 4007430244888  
Marca: METABO

- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Especialmente silencioso y de pocas vibraciones
- Para corriente alterna monofásica
- Concebido para el funcionamiento continuo gracias al modo de servicio S1 del motor
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras

Especialmente silencioso y de pocas vibraciones

Para corriente alterna monofásica

Concebido para el funcionamiento continuo gracias al modo de servicio S1 del motor

Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular

Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil

Posibilidad de enrollamiento para el cable

Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad

Posibilidad de fijación y transporte para Metaloc y otros sistemas de maletines comunes

Ganchos para grúa para el transporte seguro y fácil en la obra

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Capacidad de aspiración: 330 l/min

Capacidad de llenado: 200 l/min

Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 185 l/min

Presión máx.: 10 bar

Potencia nominal absorbida: 2.2 kW

Nº revoluciones máx.: 1400 /min

Tamaño de la caldera: 20 l

Nivel de intensidad acústica (LpA): 78 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Dimensiones: 580 x 600 x 500 mm

Peso: 47 kg

Longitud del cable: 4 m

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

##### SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 acoplamientos rápidos universales

## OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
 Compresor sin engrase: compresor de émbolo sin engrase para un transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento  
 Ganchos para grúa: para el transporte seguro y fácil en la obra  
 Modo de funcionamiento del motor S1: adecuado para un funcionamiento continuo

## Características

Capacidad de aspiración	330 l/min
Capacidad de llenado	200 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	185 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	2.2 kW
Nº revoluciones máx.	1400 /min
Tamaño de la caldera	20 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Dimensiones	580 x 600 x 500 mm
Peso	47 kg
Longitud del cable	4 m
Nivel de intensidad acústica	78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	47,00
Largo artículo (cm)	58
Ancho artículo (cm)	60
Alto artículo (cm)	50

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	53,00
Producto empaquetado: largo (cm)	64,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	57,50
Producto empaquetado: alto (cm)	54,00
Presentación	Cartón

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601546000</a>
-----	--------------------------------------