

Mega 400-50 D Compresor



4 007430 244468 >

Referencia: 601537000
EAN-13: 4007430244468
Marca: METABO

- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente trifásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubrificador por niebla aceitosa

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes

Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave

Compresor de émbolo lubricado con aceite

Para corriente trifásica

Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubrificador por niebla aceitosa

Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga

Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio

Ruedas grandes, revestidas de goma para un transporte cómodo

Rodillos-guía con freno para una gran maniobrabilidad

Posibilidad de enrollamiento para el cable

Tirador largo, ergonómico con enrollador de cable

Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

VALORES TÉCNICOS

Características

Capacidad de aspiración: 400 l/min

Capacidad de llenado: 300 l/min

Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 260 l/min

Presión máx.: 10 bar

Tensión de alimentación: 380 - 415 V

Potencia nominal absorbida: 2.2 kW

Nº revoluciones máx.: 1050 /min

Tamaño de la caldera: 50 l

Nivel de intensidad acústica (LpA): 86 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Dimensiones: 1050 x 410 x 817 mm

Peso: 73 kg

Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

3 acoplamientos universales

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

| | |
|---|---------------------|
| Capacidad de aspiración | 400 l/min |
| Capacidad de llenado | 300 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 260 l/min |
| Presión máx. | 10 bar |
| Tensión de alimentación | 380 - 415 V |
| Potencia nominal absorbida | 2.2 kW |
| Nº revoluciones máx. | 1050 /min |
| Tamaño de la caldera | 50 l |
| Nivel de intensidad acústica (LpA) | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Dimensiones | 1050 x 410 x 817 mm |
| Peso | 73 kg |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Nivel de intensidad acústica | 86 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 73,00 |
| Largo artículo (cm) | 105 |
| Ancho artículo (cm) | 41 |
| Alto artículo (cm) | 81.7 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 66,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 94,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 42,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 79,00 |
| Presentación | Cartón |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Hoja Datos 601537000 |
|-----|--------------------------------------|