

Mega 700-90 D Compresor



4 007430 244833 >

Referencia: 601542000
EAN-13: 4007430244833
Marca: METABO

- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresión de dos etapas para una potencia especialmente elevada y larga vida útil
- Para corriente trifásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubrificador por niebla aceitosa

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
Compresión de dos etapas para una potencia especialmente elevada y larga vida útil
Para corriente trifásica
Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubrificador por niebla aceitosa
Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Compresor de émbolo de 2 cilindros lubricado con aceite para un alto caudal de aire
Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
Refrigerador secundario para reducir la condensación de agua
Ruedas grandes, revestidas de goma para un transporte cómodo
Rodillos-guía con freno para una gran maniobrabilidad
Posibilidad de enrollamiento para el cable
Tirador largo, ergonómico con enrollador de cable
Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

VALORES TÉCNICOS

Características

Capacidad de aspiración: 650 l/min
Capacidad de llenado: 520 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 450 l/min
Presión máx.: 11 bar
Tensión de alimentación: 380 - 415 V
Potencia nominal absorbida: 4 kW
Nº revoluciones máx.: 1400 /min
Tamaño de la caldera: 90 l
Nivel de intensidad acústica (LpA): 88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Dimensiones: 1188 x 520 x 1110 mm
Peso: 119 kg
Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

3 acoplamientos universales

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Capacidad de aspiración	650 l/min
Capacidad de llenado	520 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	450 l/min
Presión máx.	11 bar
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	4 kW
Nº revoluciones máx.	1400 /min
Tamaño de la caldera	90 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	1188 x 520 x 1110 mm
Peso	119 kg
Longitud del cable	1.5 m
Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	119,00
Largo artículo (cm)	118.8
Ancho artículo (cm)	52
Alto artículo (cm)	111

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	118,50
Producto empaquetado: largo (cm)	112,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,00
Producto empaquetado: alto (cm)	89,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 601542000](#)
