

DSSW 930-1/2" Atornillador de impacto neumático



4  007430 244987 >

Referencia: 601549000
EAN-13: 4007430244987
Marca: METABO

- Utilizable universalmente para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para trabajos de montaje y reparación
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Comutación ergonómica a la derecha/izquierda con manejo confortable monomanual
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Utilizable universalmente para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para trabajos de montaje y reparación
Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
Comutación ergonómica a la derecha/izquierda con manejo confortable monomanual
La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
Par de apriete ajustable en 3 niveles para diferentes casos de atornillado
Mecanismo de percusión de doble martillo duradero

VALORES TÉCNICOS

Características

Presión de trabajo: 6.2 bar
Demanda de aire: 9 l/s
Alojamiento cuadrado: 1/2"
Par de giro máx.: 650 Nm
Máx. par de aflojamiento: 980 Nm
Peso: 1.8 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 4.8 m/s²
Inseguridad de medición K: 0.97 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 1/4"
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4"
Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
Botellita de aceite

Características

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Presión de trabajo | 6.2 bar |
| Demanda de aire | 9 l/s |
| Alojamiento cuadrado | 1/2" |
| Par de giro máx. | 650 Nm |
| Máx. par de aflojamiento | 980 Nm |
| Peso | 1.8 kg |
| Atornillar con impacto | 4.8 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 0.97 m/s ² |
| Nivel de intensidad acústica | 88 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,80 |
| Largo artículo (cm) | 18.5 |
| Ancho artículo (cm) | 7.5 |
| Alto artículo (cm) | 21 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,25 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,30 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,50 |
| Presentación | Cartón |