

DB 10 Taladro neumático



Referencia: 604120000
EAN-13: 4007430228956
Marca: METABO

- Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga
- Progreso rápido del trabajo gracias a las altas revoluciones de 1.800/min
- Conmutación ergonómica a la derecha / izquierda
- Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura



Descripción general

DESCRIPCIÓN

Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga
Progreso rápido del trabajo gracias a las altas revoluciones de 1.800/min
Conmutación ergonómica a la derecha / izquierda
Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura

VALORES TÉCNICOS

Características

Presión de trabajo: 6.2 bar
Demanda de aire: 360 l/min
Revoluciones: 1800 /min
Capacidad del portabrocas: 3 - 10 mm
Peso: 1.2 kg

Vibración

Perforar metal: 3.9 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 1/4"
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4"
Botellita de aceite

Características

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	360 l/min
Revoluciones	1800 /min
Capacidad del portabrocas	3 - 10 mm
Peso	1.2 kg
Perforar metal	3.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
Largo artículo (cm)	19.4
Ancho artículo (cm)	4.5
Alto artículo (cm)	17

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,44
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	Cartón