



DW 125 Amoladora angular neumática

Referencia: 601556000
 EAN-13: 4007430245687
 Marca: METABO

- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
 Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
 La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
 Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
 El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina
 Para utilizar con discos de desbaste y de tronzar Ø 125 mm
 Disponibles numerosos discos abrasivos y de tronzar en el surtido de Metabo

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø del disco: 125 mm
 Presión de trabajo: 6.2 bar
 Demanda de aire: 500 l/min
 Revoluciones marcha en vacío: 10000 /min
 Rosca de husillo: M 14
 Peso: 1.8 kg

Vibración

Rectificar con hoja abrasiva: 5.7 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.06 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 1/4"
 Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
 Boquilla insertable ISO 1/4"
 Llave hexagonal
 Empuñadura adicional
 Llave de agujeros frontales
 Cubierta protectora para plato
 Llave de boca
 Botellita de aceite

Características

Ø del disco	125 mm
Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	500 l/min
Revoluciones marcha en vacío	10000 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso	1.8 kg
Rectificar con hoja abrasiva	5.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.06 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,43
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00
Presentación	Cartón