

DW 10-125 Quick Amoladora angular neumática



4 007430 335371 >

Referencia: 601591000
EAN-13: 4007430335371
Marca: METABO

- Especialmente potente para aplicaciones exigentes
- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Especialmente potente para aplicaciones exigentes

Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales

Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar en 8 posiciones protegida contra torsión

La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo

Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido

El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina

Para utilizar con discos de desbaste y de tronzar Ø 125 mm

Disponibles numerosos discos abrasivos y de tronzar en el surtido de Metabo

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø del disco: 125 mm

Presión de trabajo: 6.2 bar

Demanda de aire: 500 l/min

Revoluciones marcha en vacío: 12000 /min

Rosca de husillo: M 14

Peso: 2 kg

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 3/8"

Boquilla insertable ARO/Orion 3/8"

Boquilla insertable ISO 3/8"

Llave hexagonal

Empuñadura antivibración

Cubierta protectora para plato

Botellita de aceite

OTROS DATOS

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Características

Ø del disco	125 mm
Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	500 l/min
Revoluciones marcha en vacío	12000 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso	2 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	26
Ancho artículo (cm)	25
Alto artículo (cm)	11.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,72
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,20
Producto empaquetado: alto (cm)	10,70
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601591000
-----	--------------------------------------