

## 10 brocas HSS-G 4,5x80 mm (627887000)

Referencia: 627887000  
EAN-13: 4007430065070  
Marca: METABO



- Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
- Superficie pulida
- Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
- Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm<sup>2</sup> de resistencia a la tracción.

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8

Superficie pulida

Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.

Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm<sup>2</sup> de resistencia a la tracción.

#### Características

Diámetro: 4.5 mm  
Longitud total: 80 mm  
Longitud de trabajo: 47 mm  
Unidad de venta: 10

#### Características

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diámetro            | 4.5 mm |
| Longitud total      | 80 mm  |
| Longitud de trabajo | 47 mm  |
| Unidad de venta     | 10     |

#### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 10,00 |

#### Enlaces

pdf [Hoja Datos 627887000](#)