

5 brocas HSS-G 8,5x117 mm (627927000)

Referencia: 627927000
EAN-13: 4007430065476
Marca: METABO



4  007430 065476 >

- Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
- Superficie pulida
- Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
- Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8

Superficie pulida

Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.

Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Características

Diámetro: 8.5 mm

Longitud total: 117 mm

Longitud de trabajo: 75 mm

Unidad de venta: 5

Características

Diámetro	8.5 mm
Longitud total	117 mm
Longitud de trabajo	75 mm
Unidad de venta	5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 627927000](#)