

## 2 brocas HSS-G 2,5x57 mm (627953000)

Referencia: 627953000  
EAN-13: 4007430065735  
Marca: METABO



4 007430 065735 >

- Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
- Superficie pulida
- Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
- Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm<sup>2</sup> de resistencia a la tracción.

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8

Superficie pulida

Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.

Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm<sup>2</sup> de resistencia a la tracción.

#### Características

Diámetro: 2.5 mm

Longitud total: 57 mm

Longitud de trabajo: 30 mm

Unidad de venta: 2

#### Características

Diámetro	2.5 mm
Longitud total	57 mm
Longitud de trabajo	30 mm
Unidad de venta	2

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00

#### Enlaces

pdf

[Hoja Datos 627953000](#)