

Disco abrasivo de láminas 125 mm P 40, N-CZr (623195000)



Referencia: 623195000
 EAN-13: 4007430087744
 Marca: METABO



- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad "Novoflex": potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero

Calidad "Novoflex": potente clase de entrada

Potencia abrasiva uniformemente alta

Rectificado refrigerado

Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox

Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Características

Diámetro x perforación: 125 x 22.23 mm

Granulación: P 40

Modelo: inclinado

Nº revoluciones máx.: 12200 /min

Unidad de venta/unidad de embalaje: 1 / 10

Características

Diámetro x perforación	125 x 22.23 mm
Granulación	P 40
Modelo	inclinado
Nº revoluciones máx.	12200 /min
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50

Enlaces

pdf [Hoja Datos 623195000](#)